

SZG系列双锥回转真空干燥机 > SZG Series Double Cone Rotary Vacuum Dryer

性能概述(Features) :

1. 不能承受高温的物料。
2. 容易氧化的物料。
3. 对结晶体不允许破坏的物料。
4. 回收干燥时排除的湿份的物料。
5. 强烈刺激有毒物料。

1. Material that cannot undertake high temperature.
2. Material that is easy to oxidize.
3. Material that do not permit to destruct.
4. To recover material with residual volatile.
5. Material with vigorous irritative and toxicity.



主要特点(Main Characteristic) :

- 本机将粉末或粒状物料通过真空输送或人工加料到双锥容器中，随着容器的不断旋转，物料在容器中进行复杂的撞击运动，达到均匀的混合。
- 本机节约能源、操作方便、劳动强度低、工作效率较高。
- The machine can feed powder or granule into twin cone container through vacuum transmission or manual. With continuous rotation of container, material will make complex impacting motion in the container and reach to uniform mixing.
- Energy saving, easy to operate, low labor strength, high work efficiency.

技术参数(Technical Parameters) :

参数ITEM		型号TYPE									
		100	350	500	750	1000	1500	2000	3000	4500	6000
罐内容积 Total Volume	L	100	350	500	750	1000	1500	2000	3000	4500	6000
装料容积 Working Volume	L	50	175	250	375	500	750	1000	1500	2250	3000
受热面积 Heating Area	m ²	1.16	2	2.63	3.5	4.61	5.58	7.5	9.6	13.8	18.8
转速 Rotating Speed	rpm	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4
功率 Power	kw	0.8	1.5	1.5	2	3	3	4	5.5	7.5	11
回转高度 Height of Frame Rotating	mm	1750	2100	2250	2490	2800	2940	2990	3490	4150	5350
罐内设计压力 Designed Pressure In Container	mpa	-0.1~0.15									
夹套设计压力 Designed Pressure In Interlayer	mpa	0.3									
总重量 Total Weight	kg	800	1100	1200	1500	2800	3300	3600	6400	7500	8000